

Corotop//Mix



- Vystužená
- Lepenie na rôzne podklady
- Ideálna na drsné povrchy
- Obojstranná

Corotop//Fix

- Odolná voči roztrhnutiu
- Vysoká lepiaca sila
- Ideálna do interiérov
- Vystužená



Corotop//Band



- Vysoká lepiaca sila
- Vysoká počiatočná prínavosť
- Paropriepustná

Corotop//Vapo

- Vysoká lepiaca sila
- Dedikovaná pre parozábrany
- Delená oddeľujúca vrstva (liner)
- Náročné podklady



Corotop//Easy



- Lepiaca páska nemá oddeľujúcu vrstvu (liner)
- Skracovanie bez použitia noža
- Extrémna sila držania
- Ideálna pre neobvyklé tvary

Corotop//Fix PRO



- Vystužená
- Vysoká počiatočná prínavosť
- Odolná voči UV žiareniu
- Vysoká prínavosť po fixácii

Corotop//UV



- Extrémna sila držania
- Najvyššia odolnosť voči UV žiareniu
- Aplikácia v nízkych teplotách
- Vystužená

Corotop//Winter



- Extrémna sila držania
- Aplikácia v nízkych teplotách
- Vysoká prínavosť vo vlhkom prostredí
- Vystužená

Corotop//BigBand

- Vysoká lepiaca sila
- Vysoká počiatočná prínavosť
- Paropriepustná
- Verzia BIG pre rohy (delená oddeľujúca vrstva/liner)



Corotop//Pur



- Ideálna na drsné povrchy
- Vysoká lepiaca sila
- Odolná voči UV žiareniu
- Ideálna do interiérov

Corotop//Butyl

- Obojstranná
- Náročné podklady
- Vysoká prínavosť po fixácii
- Vysoká prínavosť vo vlhkom prostredí





www.COROTOP.com
 www.COROTOP.com

	Corotop //Mix	Corotop //Fix	Corotop //Band	Corotop //Vapo	Corotop //Easy	Corotop //Fix PRO	Corotop //UV	Corotop //Winter	Corotop //BigBand	Corotop //Pur	Corotop //Butyl
Šírka (mm)	20 / 40	50	50	60	60	60	60	60	240	40 / 50 / 60	15
Dĺžka (mm)	25 / 50	25	25	25	25	25	25	25	25	30	25
Materiál	sieťka PES	LDPE	PP	LDPE	LDPE	LDPE	UV-stabilizovaná fólia	LDPE	PP	PE	butyl
Výstuž (áno/nie)	áno	áno	nie	áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie	nie
Typ	obojsstranná	jednostranná	jednostranná	jednostranná	jednostranná	jednostranná	jednostranná	jednostranná	jednostranná	jednostranná	obojsstranná
Odolnosť na UV	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno (2 roky)	áno	áno	áno
Odolnosť na teplotu (°C)	-30 / +100	-30 / +100	-30 / +90	-40 / +100	-30 / +100	-30 / +100	-40 / +100	-30 / +100	-30 / +90	-30 / +100	-30 / +70
Aplikačná teplota (°C)	+10 / +30	+10 / +30	+10 / +30	+5 / +40	+5 / +30	+5 / +30	-10 / +40	-20 (recommended +5)	+10 / +30	+5 / +40	+5 / +40
Liner (oddeľujúca vrstva)	papier potiahnutý silikónom (hnedý)	papier potiahnutý silikónom (hnedý)	papier potiahnutý silikónom (hnedý)	papier potiahnutý silikónom (hnedý)	nemá liner	papier potiahnutý silikónom (hnedý)	papier potiahnutý silikónom (hnedý)	papier potiahnutý silikónom (hnedý)	papier potiahnutý silikónom (hnedý)	papier potiahnutý silikónom (biely)	silikonizovaná PE fólia
Použitie *											
Exteriér	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
Interiér	x	x	x	x	x	x			x	x	x
Spájanie stavebných fólií a parozábran PE/PA/PP/ALU	x	x		x	x	x	x	x			
Spájanie strešných fólií	x	x				x	x	x	x		
Spájanie fasádnych fólií	x	x				x	x	x			
Oprava membrán/fólií		x	x			x	x	x	x		
Utesnenie kontralaty										x	x
Opracovanie/utesnenie inštaláčnych prestupov				x	x						
Opracovanie rohov				x	x				x		
Druh podkladu*											
Hladké drevo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Materiály podobné drevu	x			x	x	x	x	x		x	x
Oceľ/zliatiny kovov	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
Betón											x
Hladký betón	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
Tehla											x
Hladká tehla	x	x		x		x	x	x	x	x	x
Omietka				x							x
Doska OSB	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Doska G-K	x	x		x	x	x	x			x	x
Doska PIR	x		x			x		x	x		
Bitúmen				x							x
Plast	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x

240527

* Uvedené oblasti použitia a podklady predstavujú odporúčanie založené na najlepších znalostiach a skúsenostiach. Závisia od konkrétnych teplotných a vlhkostných podmienok a typu aplikácie, preto by sa s nimi malo zaobchádzať len ako so všeobecnými usmerneniami. Zakaždým by mal byť daný výrobok vybraný podľa existujúcich podmienok a technických/stavebných zásad. Pre všetky pásy bez ohľadu na typ je odporúčaná minimálna teplota inštalácie +5 °C. Podrobné podmienky použitia a aplikácie nájdete v technických listoch jednotlivých produktov, ktoré nájdete na www.corotop.com.

Corotop®

//COROTOP - FIXING TAPES
 Adhesive Tapes / Application / Substrate Type