

GOOD PVC

PLASTOVÉ STŘEŠNÍ OKNO KPV SE STŘEDOVÝM ZÁVĚSEM



VARIANT	900
ZASKLENIE	
Konštrukcia	4V6-16G1-4HV6
24 mm izolačné dvojsklo	✓
Nízka prestupnosť tepla	✓✓
Plyn (kryptón)	Argon
Tvrdené vonkajšie sklo	✓
U_g (W/m ² K)	1.0
Priepustnosť slnečnej energie	0.55
OKNO	
U_w (W/m ² K)	1.3
Vodotesnosť	E1350
Priepustnosť vzduchu	Class 4
Odolnosť voči zaťaženiu vetrom	Class C4
Redukcia hluku	32 [-1,-5] dB
Ventilačná klapka	✓
FARBA	
Biela	✓



MAX PROTECT

NEXT 20
GUARANTEE

THERMOSTAT

POUŽITIE

- Vo verejných a obytných budovách
- Vo vykurovaných a obývaných miestnostiach
- Na strechy so sklonom 15 až 90°
- Vhodné pre všetky typy bežne používaných

VLASTNOSTI

- Stredový otočný záves
- Doplnkové tesnenie
- Dve pasívne vetracie polohy ovládanej rukoväte
- Jednoduchá montáž • Ventilačná klapka
- 10 až 20-ročná záruka

MATERIÁL

- Bezolovnaté PVC
- Polystyrenová izolačná vložka v komorách rámu a křídla
- Ocelová výztuha profilů

DIELY OPLECHOVANIA

- Eloxovaný hliník, RAL 7043

RUKOVÄŤ

- Ergonomická rukoväť z tvarovaného zinku, lakovaná

ZÁVES

- Stredový otočný záves



TECHNICKÉ ÚDAJE

MIERY (CM)

KÓD	NOMINÁLNA VELKOSŤ	VONKAJŠIA VELKOSŤ RÁMU		ROZMERY OKENNÉHO SKLA		UŽITOČNÁ PLOCHA ZASKLENIA		
		ŠÍRKA	VÝŠKA	ŠÍRKA	VÝŠKA	ŠÍRKA	VÝŠKA	REÁLNA SVETELNÁ PLOCHA m ²
KPV C2A	55x78	55	77,8	39,8	64,9	37,3	59	0.220
KPV C4A	55x98	55	97,8	39,8	84,9	37,3	79	0.295
KPV F4A	66x98	66	97,8	50,8	84,9	48,3	79	0.382
KPV F6A	66x118	66	117,8	50,8	104,9	48,3	99	0.478
KPV M4A	78x98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0.476
KPV M6A	78x118	78	117,8	62,8	104,9	60,3	99	0.597
KPV M8A	78x140	78	139,8	62,8	126,9	60,3	121	0.729
KPA M10A	78x160	78	159,8	62,8	146,9	60,3	141	0.850
KPV P6A	94x118	94	117,8	78,8	104,9	76,3	99	0.755
KPV S6A	114x118	114	117,8	98,8	104,9	96,3	99	0.953
KPV U4A	134x98	134	97,8	118,8	84,9	116,3	79	0.919

TABUĽKA KOMPATIBILITY LEMOVANIA

TABUĽKA KOMPATIBILITY DOPLNKOV

KÓD	LEMOVANIE K PLOCHEJ STREŠNEJ KRYTINE	LEMOVANIE K PRO-FILOVANEJ STREŠNEJ KRYTINE	UNIVERZÁLNE LEMOVANIE	ZATEMŇUJÚCA ROLETA	VNÚTORNÁ ROLETA	ŽALÚZIA	VONKAJŠIA MARKÍZA	VONKAJŠIA ROLETA
KPV C2A	KSF C2A	KTF C2A	KUF C2A	DUR C2A	RHR CXA	PAR C2A	MIR CXA	SHR C2A
KPV C4A	KSF C4A	KTF C4A	KUF C4A	DUR C4A	RHR CXA	PAR C4A	MIR CXA	SHR C4A
KPV F4A	KSF F4A	KTF F4A	KUF F4A	DUR F4A	RHR FXA	PAR F4A	MIR FXA	
KPV F6A	KSF F6A	KTF F6A	KUF F6A	DUR F6A	RHR FXA	PAR F6A	MIR FXA	SHR F6A
KPV M4A	KSF M4A	KTF M4A	KUF M4A	DUR M4A	RHR MXA	PAR M4A	MIR MXA	SHR M4A
KPV M6A	KSF M6A	KTF M6A	KUF M6A	DUR M6A	RHR MXA	PAR M6A	MIR MXA	SHR M6A
KPV M8A	KSF M8A	KTF M8A	KUF M8A	DUR M8A	RHR MXA	PAR M8A	MIR MXA	SHR M8A
KPA M10A	KSF M10A	KTF M10A	KUF M10A	DUR M10A	RHR MXA	PAR M10A	MIR MXA	SHR M8A
KPV P6A	KSF P6A	KTF P6A	KUF P6A	DUR P6A	RHR PXA	PAR P6A	MIR PXA	
KPV S6A	KSF S6A	KTF S6A	KUF S6A	DUR S6A	RHR SXA	PAR S6A	MIR SXA	SHR S6A
KPV U4A	KSF U4A	KTF U4A	KUF U4A	DUR U4A	RHR UXA	PAR U4A	MIR UXA	

Pozrite si aj tabuľku kompatibility kombi-lemovania.

ZASKLENIE 900

Energeticky úsporné izolačné dvojsklo

4V6-16G1-4HV6

$U_g: 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_w: 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

4 mm plavené sklo












Povrchová úprava s nízkou priepustnosťou tepla (odráža teplo)

Medzisklenná komora plnená argónom

Povrchová úprava s nízkou priepustnosťou tepla (odráža teplo)

4 mm tvrdené bezpečnostné sklo

DOSTUPNÉ ROZMĚRY [cm]

										
C2A	C4A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	S6A	U4A
55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	114x118	134x98



EN 14351-1: 2006
+A1:2010

www.dakea.com

