

BauderLIQUITEC čistič

Technický list výrobku

Popis výrobku:	na čistenie nenasiakavých podkladov + čistič náradia	
Použitie:	čistič na prípravu podkladov pre hydroizolácie	
Zložky:	1-zložkový	
Farba:	bezfarebný	
Schválenie:	v spojení s BauderLIQUITEC systémami	
Kód výrobku:	nádoba 1 l	č.: 23100001
	nádoba 5 l	č.: 23100005

Vlastnosť	Skúšobná metóda	Jednotka	Hodnota
Spotreba	-	kg/m ²	cca. 0,05 ...0,15 (podľa podkladu a použitia)
Hustota	ISO 8962	kg/dm ³	0,90
Hrúbka vrstvy v suchom stave	-	mm	-
Teplota podkladu	-	°C	+5 až +50 (min. 3 K nad rosným bodom)
Pokryvanie inými vrstvami (čas schnutia)	-	h	cca.0,5 (nanášanie až po úplnom uschnutí, čas závislý od teploty)
Nebezpečná látka	Nariadenie EU 1907/2006	-	GHS 02 + GHS 07 Výstražné slovo: Nebezpečenstvo GISCODE: GG0
Nebezpečný tovar	ADR	-	UN 1173 ETHYLACETATE, 3, II, (D/E)

Uvedené hodnoty sú stanovené štatisticky a môžu mať tolerancie.

BauderLIQUITEC čistič

Informačný list výrobku

Účel použitia:	na čistenie nenasiakavých podkladov + čistič náradia	
Použitie:	čistič na prípravu podkladov pre hydroizolácie	
Farba:	bezfarebný	
Nosná vložka:	bez	
Kód výrobku:	nádoba 1 l	č.: 23100001
	nádoba 5 l	č.: 23100005
Schválenie:	v spojení s BauderLIQUITEC systémami	

Popis výrobku

BauderLIQUITEC čistič je ideálny na čistenie náradia a na prípravu (čistenie) kovových a nenasiakavých podkladov pre ďalšie nanášanie BauderLIQUITEC výrobkov.

Vlastnosti:

- vysoká účinnosť
- rýchle odparovanie

Oblasti použitia

BauderLIQUITEC čistič slúži na čistenie kovových a nenasiakavých podkladov pre následnú aplikáciu BauderLIQUITEC hydroizolačných a náterových systémov. Okrem toho sa môže použiť aj na čistenie náradia/ odstránenie zvyškov materiálu BauderLIQUITEC (nevytvrdnutého) z náradia. Čistič sa nikdy nesmie používať na riedenie výrobkov BauderLIQUITEC.

Spracovanie

Na čistenie kovových a nenasiakavých podkladov naneste BauderLIQUITEC čistič na handru, ktorá nezanecháva chlpy a utrite povrchy. Pred začatím nanášania BauderLIQUITEC výrobkov musí byť čistič úplne uschnutý.

Vhodnosť použitia výrobku môže byť prípadne stanovená individuálnou skúškou.

Prosíme o dodržanie našich ďalších technických listov a montážnych pokynov.

Skladovanie

Skladovateľný v pôvodnom obale najmenej 12 mesiacov na chladnom, suchom, nemrznúcom mieste, vo vzduchotesne uzavretom obale. Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu na nádobu. Ak sa nespotrebuje celý obsah nádoby, nádobu znovu uzavrite vzduchotesne.

Likvidácia odpadu

Informácie obsiahnuté v aktuálnej karte bezpečnostných údajov.