


Technický list výrobku

BauderGREEN FSM 1100

Vláknitá ochranná rohož 1100

g/m²

Popis výrobku	Mechanicky a tepelne spevnená zmes vlákien z polyesterových a polypropylénových regenerovaných vlákien	
Oblasti použitia	Ochranná vrstva pre fóliové a asfaltové hydroizolácie	
Kód výrobku	7450 1100	

Vlastnosť	Jednotka	Hodnota
Materiál	-	PES a PP regenerované vlákna
Plošná hmotnosť	g/m ²	1100
Hrúbka	mm	8
Pyramidová pretláčacia sila	N	1023
Nasiakavosť	l/m ²	6
Balenie	-	kotúč à 30 m ²
Rozmery	m	2x15

Montážne pokyny

BauderGREEN FSM 1100 vláknitú ochrannú rohož položte voľne na hydroizoláciu, s presahom najmenej 10 cm. Vyvarujte sa bodovému zaťaženiu a vystaveniu priamemu UV žiareniu.

V prípade potreby je možné oblasti presahov (spoje) zvariť horákom.

Zníženie krokového hluku rohožou BauderGREEN FSM 1100 bolo testované vo Fraunhoferovom ústave stavebnej fyziky v Štuttgarte v strešnej skladbe prevádzkovej (pochôdznej) plochy s tepelnou izoláciou. Osvedčenie o skúške je k dispozícii na požiadanie.

Dobré akustické vlastnosti vyplývajú z jemne pružného charakteru BauderGREEN FSM 1100 vláknitej ochrannej rohože. Preto je obzvlášť nutné dbať na stabilný podklad.

Prípadne by sa mala vykonať skúšobná montáž na mieste, pre lepšie posúdenie vplyvu na polohovú stabilitu dlažby.

Ďalšie podklady

Aktuálne dokumenty ako brožúry, montážne návody, atď. nájdete na internetovej stránke www.bauder.sk