

Vyhlásenie o parametroch

BauderTEC KSA

DoP-č.: 1599 0000



1.	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	BauderTEC KSA - 1_01	
2.	Zamýšľané použitie/použitia	Asfaltový pás s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech	Asfaltový pás vkladný do stenových konštrukcií
3.	Výrobca	Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart, Germany	
4.	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Systém 2+	Systém 3
5.	Harmonizovaná norma Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	EN 13707:2004 + A2:2009 GPB, 1724	EN 14967:2006 MPA Stuttgart, 0672

6. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre EN 13707:2004 + A2:2009	Parametre EN 14967:2006
Správanie sa pri vonkajšom požiari ^{a)}	NPD	
Reakcia na oheň	E	E
Vodotesnosť metóda B	vyhovuje	vyhovuje
Ťahové vlastnosti:		
Najväčšia ťahová sila – pozdĺžne (N/5cm)	≥ 1000	
Najväčšia ťahová sila – priečne (N/5cm)	≥ 1000	
Ťažnosť – pozdĺžne (%)	≥ 2	
Ťažnosť – priečne (%)	≥ 2	
Odolnosť proti prerastaniu koreňov	NPD	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda A (kg)	NPD	
Odolnosť proti nárazu (mm)	NPD	NPD
Odolnosť proti pretrhnutiu klincom - pozdĺžne (N)	NPD	
Odolnosť proti pretrhnutiu klincom –priečne (N)	NPD	
Pevnosť spojov:		
Odolnosť spojov proti odlupovaniu (N/50mm)	NPD	
Šmyková pevnosť v spojoch (N/50mm)	NPD	
Trvanlivosť:		
Ohybnosť pri nízkych teplotách po umelom starnutí - hore (°C)	NPD	
Ohybnosť pri nízkych teplotách po umelom starnutí - dolu (°C)	NPD	
Vodotesnosť po umelom starnutí		NPD
Chemická odolnosť		NPD
Ohybnosť pri nízkych teplotách hore (°C)	≤-25	≤-25
Ohybnosť pri nízkych teplotách dole (°C)	≤-30	≤-30
Nebezpečné látky ^{b),c)}	Požiadavky splnené pozri 5.3 EN 13707:2004 + A2:2009	Požiadavky splnené pozri 5.14 EN 14967:2006

Vyhlásenie o parametroch

BauderTEC KSA

DoP-č.: 1599 0000



- a) Určenie správania sa pri zaťažení vonkajším ohňom je systémová skúška, ktorá môže byť ovplyvnená systémovými komponentmi, ktoré nie sú vyrobené alebo dodávané spoločnosťou Paul Bauder GmbH &Co. KG. Parameter pre samotný výrobok tak nemôže byť uvedený.
- b) Výrobok neobsahuje azbest ani decht.
- c) Keďže neexistuje európska skúšobná metóda na určenie správania sa výrobku pri vymývaní, nie je možné sa k tomu vyjadriť.

NPD = no performance declared (parameter neurčený). Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovnými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

A handwritten signature in blue ink that reads 'Mark Bauder'.

Mark Bauder, jednatel'
Stuttgart, 08.04.2021