

Vyhlásenie o parametroch

Bauder K5K

DoP-č.: 1721 4000



1.	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	Bauder K5K - 10_01	
2.	Zamýšľané použitie/použitia	Asfaltový pás na hydroizoláciu stavieb proti vlhkosti a tlakovej vode	Asfaltový pás s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech
3.	Výrobca	Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart, Germany	
4.	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Systém 2+	Systém 2+
5.	Harmonizovaná norma Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	EN 13707:2004 + A2:2009 GPB, 1724	EN 13969:2004 + A1:2006 GPB, 1724

6. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre EN 13707:2004 + A2:2009	Parametre EN 13969:2004 + A1:2006
Správanie sa pri vonkajšom požiari ^{a)}	NPD	
Reakcia na oheň	E	E
Vodotesnosť metóda B	vyhovuje	vyhovuje
Ťahové vlastnosti:		
Najväčšia ťahová sila – pozdĺžne (N/50mm)	1000(±10%)	1000(±10%)
Najväčšia ťahová sila – priečne (N/50mm)	1000(±10%)	1000(±10%)
Ťažnosť – pozdĺžne (%)	45(±5)	45(±5)
Ťažnosť – priečne (%)	45(±5)	45(±5)
Odolnosť proti prerastaniu koreňov	NPD	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda A (kg)	NPD	NPD
Odolnosť proti nárazu (mm)	NPD	NPD
Odolnosť proti pretrhnutiu klincom - pozdĺžne (N)	NPD	NPD
Odolnosť proti pretrhnutiu klincom –priečne (N)	NPD	NPD
Pevnosť spojov:		
Odolnosť spojov proti odlupovaniu (N/50mm)	NPD	NPD
Šmyková pevnosť v spojoch (N/50mm)	NPD	NPD
Trvanlivosť:		
Ohybnosť pri nízkych teplotách po umelom starnutí - hore (°C)	NPD	
Ohybnosť pri nízkych teplotách po umelom starnutí - dolu (°C)	NPD	
Vodotesnosť po umelom starnutí		NPD
Chemická odolnosť		NPD
Ohybnosť pri nízkych teplotách hore (°C)	≤-36	≤-36
Ohybnosť pri nízkych teplotách dole (°C)	≤-36	≤-36
Nebezpečné látky ^{b),c)}	Požiadavky splnené pozri 5.3 EN 13707:2004 + A2:2009	Požiadavky splnené pozri 5.15 EN 13969:2004 + A1:2006

Vyhlásenie o parametroch

Bauder K5K

DoP-č.: 1721 4000



- a) Určenie správania sa pri zaťažení vonkajším ohňom je systémová skúška, ktorá môže byť ovplyvnená systémovými komponentmi, ktoré nie sú vyrobené alebo dodávané spoločnosťou Paul Bauder GmbH & Co. KG. Parameter pre samotný výrobok tak nemôže byť uvedený.
- b) Výrobok neobsahuje azbest ani decht.
- c) Keďže neexistuje európska skúšobná metóda na určenie správania sa výrobku pri vymývaní, nie je možné sa k tomu vyjadriť.

NPD = no performance declared (parameter neurčený).

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovateľnými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

A handwritten signature in blue ink that reads 'Mark Bauder'.

Mark Bauder, jednatel
Stuttgart, 14.12.2022