

Technický list výrobku

BauderGREEN SUB-EM 1250



Popis výrobku	Minerálna sypká zmes lávy, expandovanej bridlice, keramzitu, pemzy a malého množstva organických látok
Oblasť použitia	Vegetačný substrát pre viacvrstvové extenzívne ozelenenia
Kód výrobku	7415 0200

Vlastnosť (FLL)	Hodnota	Jednotka	BauderGREEN SUB-EM 1250*
Maximálna vodná kapacita	$\geq 35 - \leq 65$	%	39,2
Obsah vzduchu pri max. vodnej kapacite	≥ 10	%	26,2
Celkový objem pórov	-	%	65,4
Priepustnosť vody (koeficient Kf)	0,6 - 70	mm/min	25
Hodnota pH	6,0 – 8,5	-	7,4
Obsah soli	$\leq 3,5$	g/l	0,6
Obsah organických látok	≤ 65	g/l	38,7

Potvrdenie o skúške*

* Priemerná hodnota z niekoľkých skúšok podľa FLL

Montážne pokyny

Naneste vegetačný substrát a stiahnite do roviny; presnosť nanášania $\pm 1,5$ cm. Faktor zhutnenia prepravou a zabudovaním cca. 20 %.

Objemové hmotnosti na streche, praktické hodnoty pri prirodzenej hustote uloženia

suchý stav: cca. 790 - 840 kg/m³
vodou nasýtený stav: cca. 1190 - 1240 kg/m³

Skladovanie/Doprava

Silo, vyklápač, Big Bag, vrece 40 l (kód výrobku: 7415 3403)

Ďalšie podklady

Aktuálne dokumenty ako brožúry, montážne návody, atď. nájdete na internetovej stránke www.bauder.sk