

# Vyhlásenie o parametroch

## Bauder PYE PV 200 S5 EN

### DoP-č.: 1773 2000



1.	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	Bauder PYE PV 200 S5 EN - 2_01	
2.	Zamýšľané použitie/použitia	Asfaltový pás s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech	Asfaltový pás na hydroizoláciu stavieb proti vlhkosti a tlakovej vode
3.	Výrobca	Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart, Germany	
4.	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Systém 2+	Systém 2+
5.	Harmonizovaná norma Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	EN 13707:2004 + A2:2009 GPB, 1724	EN 13969:2004 + A1:2006 GPB, 1724

## 6. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre EN 13707:2004 + A2:2009	Parametre EN 13969:2004 + A1:2006
Správanie sa pri vonkajšom požiari <sup>a)</sup>	NPD	
Reakcia na oheň	E	E
Vodotesnosť metóda B	vyhovuje	vyhovuje
Ťahové vlastnosti:		
Najväčšia ťahová sila – pozdĺžne (N/5cm)	≥ 800	≥ 800
Najväčšia ťahová sila – priečne (N/5cm)	≥ 800	≥ 800
Ťažnosť – pozdĺžne (%)	≥ 35	≥ 35
Ťažnosť – priečne (%)	≥ 35	≥ 35
Odolnosť proti prerastaniu koreňov	NPD	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda A (kg)	NPD	NPD
Odolnosť proti nárazu (mm)	NPD	NPD
Odolnosť proti pretrhnutiu klincom - pozdĺžne (N)	NPD	NPD
Odolnosť proti pretrhnutiu klincom –priečne (N)	NPD	NPD
Pevnosť spojov:		
Odolnosť spojov proti odlupovaniu (N/50mm)	NPD	NPD
Šmyková pevnosť v spojoch (N/50mm)	NPD	NPD
Trvanlivosť:		
Ohybnosť pri nízkych teplotách po umelom starnutí - hore (°C)	NPD	
Ohybnosť pri nízkych teplotách po umelom starnutí - dolu (°C)	NPD	
Vodotesnosť po umelom starnutí		NPD
Chemická odolnosť		NPD
Ohybnosť pri nízkych teplotách hore (°C)	≤-25	≤-25
Ohybnosť pri nízkych teplotách dole (°C)	≤-25	≤-25
Nebezpečné látky <sup>b),c)</sup>	Požiadavky splnené pozri 5.3 EN 13707:2004 + A2:2009	Požiadavky splnené pozri 5.15 EN 13969:2004 + A1:2006

# Vyhlásenie o parametroch Bauder PYE PV 200 S5 EN DoP-č.: 1773 2000



- a) Určenie správania sa pri zaťažení vonkajším ohňom je systémová skúška, ktorá môže byť ovplyvnená systémovými komponentmi, ktoré nie sú vyrobené alebo dodávané spoločnosťou Paul Bauder GmbH &Co. KG. Parameter pre samotný výrobok tak nemôže byť uvedený.
- b) Výrobok neobsahuje azbest ani decht.
- c) Keďže neexistuje európska skúšobná metóda na určenie správania sa výrobku pri vymývaní, nie je možné sa k tomu vyjadriť.

NPD = no performance declared (parameter neurčený). Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

A handwritten signature in blue ink that reads "Mark Bauder".

Mark Bauder, jednatel'  
Stuttgart, 08.04.2021