

# Vyhlásenie o parametroch

## Bauder LDS NSK

### DoP-č.: 1789 0000



1.	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	BauderLDS Vario NSK - 1_01
2.	Zamýšľané použitie/použitia	Podkladový hydroizolačný pás pre skladané strešné krytiny
3.	Výrobca	Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart, Germany
4.	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Systém 3
5.	Harmonizovaná norma Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	EN 13859-1:2014 MPA Stuttgart, 0672

## 6. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre EN 13859-1:2014
Reakcia na oheň	E
Odolnosť proti prenikaniu vody	W1
Ťahové vlastnosti:	
Najväčšia ťahová sila –pozdĺžne (N/5cm)	≥ 200
Najväčšia ťahová sila –prične (N/5cm)	≥ 250
Ťažnosť – pozdĺžne (%)	≥ 15
Ťažnosť – prične (%)	≥ 15
Odolnosť proti pretrhnutiu klincom - pozdĺžne (N)	≥150
Odolnosť proti pretrhnutiu klincom –prične (N)	≥150
Trvanlivosť:	
Umelé starnutie: Odolnosť proti prenikaniu vody	W1
Umelé starnutie: Ťahová sila –pozdĺžne (N/5cm)	NPD
Umelé starnutie: Ťahová sila –prične (N/5cm)	NPD
Umelé starnutie: Ťažnosť – pozdĺžne (%)	NPD
Umelé starnutie: Ťažnosť – prične (%)	NPD
Ohybnosť pri nízkych teplotách hore (°C)	≤-20
Ohybnosť pri nízkych teplotách dole (°C)	≤-20
Nebezpečné látky <sup>a),b)</sup>	Požiadavky splnené pozri 4.4 EN 13859-1:2014

a) Výrobok neobsahuje azbest ani decht.

b) Keďže neexistuje európska skúšobná metóda na určenie správania sa výrobku pri vymývaní, nie je možné sa k tomu vyjadriť.

NPD = no performance declared (parameter neurčený). Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Mark Bauder, jednatel  
Stuttgart, 08.04.2021