

Vyhlásenie o parametroch BauderTEC PMK-Streifen DoP-č.: 1609 0000



1.	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	BauderTEC PMK - 2_01
2.	Zamýšľané použitie/použitia	Podkladový hydroizolačný pás pre skladané strešné krytiny
3.	Výrobca	Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart, Germany
4.	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Systém 3
5.	Harmonizovaná norma Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	EN 13859-1:2014 MPA Stuttgart, 0672

6. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre EN 13859-1:2014
Reakcia na oheň	E
Odolnosť proti prenikaniu vody	W1
Ťahové vlastnosti: Najväčšia ťahová sila –pozdĺžne (N/5cm) ≥ 200 Najväčšia ťahová sila –prične (N/5cm) ≥ 200 Ťažnosť – pozdĺžne (%) ≥ 150 Ťažnosť – prične (%) ≥ 150	
Odolnosť proti pretrhnutiu klincom - pozdĺžne (N) NPD Odolnosť proti pretrhnutiu klincom –prične (N) NPD	
Trvanlivosť: Umelé starnutie: Odolnosť proti prenikaniu vody	W1
Ohybnosť pri nízkych teplotách hore (°C) ≤ -20 Ohybnosť pri nízkych teplotách dole (°C) ≤ -20	
Nebezpečné látky ^{a),b)}	Požiadavky splnené pozri 4.4 EN 13859-1:2014

a) Výrobok neobsahuje azbest ani decht.

b) Keďže neexistuje európska skúšobná metóda na určenie správania sa výrobku pri vymývaní, nie je možné sa k tomu vyjadriť.

NPD = no performance declared (parameter neurčený). Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Mark Bauder, jednatel
Stuttgart, 08.04.2021