

Bauder tesnenie pod laty 2SK

Technický list výrobku

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| Účel použitia: | samolepiace pruhy z elastomérom (SBS) modifikovaného asfaltu | | |
| Povrchová úprava | hore: | sťahovacia fólia, samolepiaca hmota | |
| | dolu: | sťahovacia fólia, samolepiaca hmota | |
| Nosná vložka | druh: | sklotextilná mriežka | |
| Kód výrobku: | 1614 0000 | | |

| Vlastnosť | Skúšobná metóda | Jednotka | Hodnota |
|--|--------------------|----------|-------------------------------------|
| Dĺžka | STN EN 1848-1 | m | 15 |
| Šírka | STN EN 1848-1 | cm | 7 |
| Hrúbka | STN EN 1849-1 | mm | 1,5 |
| Ohybnosť pri nízkej teplote | STN EN 1109 | °C | ≤ -30 |
| Odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote | STN EN 1110 | °C | ≥ +80 |
| Ťahové vlastnosti: najväčšia ťahová sila | STN EN 12311-1 | N/50 mm | pozdĺžne: ≤ 1000 priečne: ≤ 1000 |
| Ťahové vlastnosti: predĺženie | STN EN 12311-1 | % | pozdĺžne: ≤ 2 priečne: ≤ 2 |
| Priamosť | STN EN 1848-1 | mm/10m | ≤ 20 |
| Vodotesnosť | STN EN 1928 met. B | - | vyhovuje |
| Reakcia na oheň | STN EN ISO 11925-2 | - | trieda E podľa STN EN 13501-1 |
| Viditeľné chyby | STN EN 1850-1 | - | bez viditeľných chýb |
| Odolnosť spojov proti odlupovaniu | STN EN 12316-1 | N/50 mm | NPD |
| Šmyková pevnosť v spojoch | STN EN 12317-1 | N/50 mm | NPD |
| Odolnosť proti nárazu | STN EN 12691 | mm | NPD |
| Odolnosť proti statickému zaťaženiu | STN EN 12730 | kg | NPD |
| Rozmerová stálosť | STN EN 1107-1 | % | NPD |
| Správanie sa pri umelom starnutí podľa EN 1296 | STN EN 1109 | °C | NPD |
| | STN EN 1110 | °C | |

NPD = parameter neurčený

Uvedené hodnoty sú stanovené štatisticky a môžu mať tolerancie.

