

Vyhlásenie o parametroch

Bauder PYE PV 200 S4

DoP-č.: 1765 2000



1.	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	Bauder PYE PV 200 S4 - 2_01	
2.	Zamýšľané použitie/použitia	Asfaltový pás s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech	Asfaltový pás na hydroizoláciu stavieb proti vlhkosti a tlakovej vode
3.	Výrobca	Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart, Germany	
4.	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Systém 2+	Systém 2+
5.	Harmonizovaná norma Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	EN 13707:2004 + A2:2009 GPB, 1724	EN 13969:2004 + A1:2006 GPB, 1724

6. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre EN 13707:2004 + A2:2009	Parametre EN 13969:2004 + A1:2006
Správanie sa pri vonkajšom požiari ^{a)}	NPD	
Reakcia na oheň	E	E
Vodotesnosť metóda B	vyhovuje	vyhovuje
Ťahové vlastnosti: Najväčšia ťahová sila –pozdĺžne (N/50mm) Najväčšia ťahová sila –prične (N/50mm) Ťažnosť – pozdĺžne (%) Ťažnosť – prične (%)	≥800 ≥800 ≥35 ≥35	≥800 ≥800 ≥35 ≥35
Odolnosť proti prerastaniu koreňov	NPD	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda A (kg)	NPD	NPD
Odolnosť proti nárazu (mm)	NPD	NPD
Odolnosť proti pretrhnutiu klincom - pozdĺžne (N) Odolnosť proti pretrhnutiu klincom –prične (N)	NPD NPD	NPD NPD
Pevnosť spojov: Odolnosť spojov proti odlupovaniu (N/50mm) Šmyková pevnosť v spojoch (N/50mm)	NPD NPD	NPD NPD
Trvanlivosť: Ohybnosť pri nízkych teplotách po umelom starnutí - hore (°C) Ohybnosť pri nízkych teplotách po umelom starnutí - dolu (°C) Vodotesnosť po umelom starnutí Chemická odolnosť	NPD NPD	
Ohybnosť pri nízkych teplotách hore (°C) Ohybnosť pri nízkych teplotách dole (°C)	≤-25 ≤-25	≤-25 ≤-25
Nebezpečné látky ^{b),c)}	Požiadavky splnené pozri 5.3 EN 13707:2004 + A2:2009	Požiadavky splnené pozri 5.15 EN 13969:2004 + A1:2006

Vyhlásenie o parametroch

Bauder PYE PV 200 S4

DoP-č.: 1765 2000



- a) Určenie správania sa pri zaťažení vonkajším ohňom je systémová skúška, ktorá môže byť ovplyvnená systémovými komponentmi, ktoré nie sú vyrobené alebo dodávané spoločnosťou Paul Bauder GmbH & Co. KG. Parameter pre samotný výrobok tak nemôže byť uvedený.
- b) Výrobok neobsahuje azbest ani decht.
- c) Keďže neexistuje európska skúšobná metóda na určenie správania sa výrobku pri vymývaní, nie je možné sa k tomu vyjadriť.

NPD = no performance declared (parameter neurčený).

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovanými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

A handwritten signature in blue ink that reads 'Mark Bauder'.

Mark Bauder, jednatel'
Stuttgart, 14.12.2022